

AUFFANGWANNEN TYP AM/AO



Typ AM-2



Typ AO-2



Typ AO-4/A



Typ AM-4/B

Lagerung von 1 bis 4 Fässern à 200 l oder Kleingebinden

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- konische Bauform
- ineinander stapelbar
- verstärkt durch beidseitige Randprofilierung
- transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler

Typ AM

- mit verzinktem Gitterrost

Typ AO

- ohne Gitterrost

Zubehör

- verzinkte Fassauflagen Typ FA
- steckbare Rollenauflage Typ RA zum Drehen der Fässer
- verzinkte Gebideregale Typ GR

Sonderausführungen lieferbar

▶ Zubehör siehe Seite 83



Typ	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
AM-1	1	800 x 800 x 545	241	66
AM-2	2	1200 x 800 x 415	263	76
AM-4/A	4	1200 x 1200 x 335	304	99
AM-4/B	4	2400 x 800 x 285	312	122
AO-1	-	800 x 800 x 545	242	52
AO-2	-	1200 x 800 x 415	265	56
AO-4/A	-	1200 x 1200 x 335	309	65
AO-4/B	-	2400 x 800 x 285	318	82

U **StawaR TÜV NORD**

- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt