

FASS-STAPELPALETTEN TYP FSP



Typ FSP-2

Fässer und Kleingebinde Lagern, Stapeln und Transportieren mit Hubwagen oder Gabelstapler

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- verzinkter Gitterrost
- Stapelecken mit Kranösen
- 3-fach stapelbar
- Einfahrbügel für Gabelstapleraufnahme
- Kettensicherung

Typ FSP-G

- Spritzschutzwand 3-seitig

Typ FSP-D

- Wände aus Drahtgitter



Typ FSP-2 G



Typ FSP-1



Typ FSP-4 D



Typ FSP-2 und FSP-2 G

Typ	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
FSP-1	1	760 x 760 x 1590	210	93
FSP-2	2	920 x 1410 x 1495	210	138
FSP-4	4	1410 x 1410 x 1435	220	182
FSP-1 D	1	760 x 760 x 1590	210	103
FSP-2 D	2	920 x 1410 x 1495	210	153
FSP-4 D	4	1410 x 1410 x 1435	220	203
FSP-1 G	1	760 x 760 x 1590	210	112
FSP-2 G	2	920 x 1410 x 1495	210	161
FSP-4 G	4	1410 x 1410 x 1435	220	220

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- Z-38.5-101 DIBT**
- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
 - Flüssigkeiten der WGK 1-3
 - max. Dichte 1,9 kg/l

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt