

SICHERHEITSSCHRANK TYP FWF 90



Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen nach DIN EN 14470-1 und TRbF 20 in Arbeitsräumen

90 Minuten von innen und außen feuerbeständig

Ausführung

- Außenkorpus aus Stahlblech
- Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten
- Tür-Feststellanlage mit Thermoüberwachung, geöffnete Türen schließen im Brandfall
- Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene
- integrierte Bodenauffangwanne
- 3 Einlegeböden, höhenverstellbar einsetzbar
- Stellfüße gewährleisten leichtes Ausrichten und Niveauegleich
- GS / CE-Zeichen, Brandschutzprüfung durch unabhängiges Institut
- Oberfläche pulverbeschichtet

Außen- und Innenkorpus **RAL 7035**

Türen wahlweise **RAL 1018**

RAL 7035

| Typ | Maße (BxTxH) (mm) | Auffangvolumen (l) | Gewicht (kg) |
|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| FWF 90/12 | 1195 x 595 x 2005 | 48 | 417 |

SICHERHEITSSCHRANK TYP SIW



Typ SIW 2007

Typ SIW 2004

Zur sicheren und vorschriftsgemäßen Lagerung wassergefährdender Stoffe der WGK 1-3. Lagerung von brennbaren Stoffen mit einem Flammpunkt > 55° C

Ausführung

- stabile Stahlblechkonstruktion
- Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach Stawa-R
- verstärkte Doppeltüren mit 3-riegeligem Basquillverschluss mit Sicherheits-schließzylinder
- GS-Zeichen
- Oberfläche pulverbeschichtet

Außen-/Innenkorpus **RAL 7035**

Türen **RAL 5010**

Typ SIW 2004/2005

- 4 verstellbare Wannensböden, verzinkt, 60 mm hoch, verstellbar im Raster 30 mm

Typ SIW 2007

- 2 verstellbare Fachböden
- 1 Bodenauffangwanne mit Gitterrost

| Typ | Maße (BxTxH) (mm) | Auffangvolumen (l) | Gewicht (kg) |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| SIW 2004 | 950 x 400 x 1950 | 4 x 13 | 111 |
| SIW 2005 | 950 x 500 x 1950 | 4 x 16 | 133 |
| SIW 2007 | 950 x 500 x 1950 | 60 | 163 |