

# GEFAHRSTOFF-DEPOTS **TYP GD**



Typ GD-C, GD-B und GD-A mit GR-C (Zubehör)



Typ GD-A mit GR-B (Zubehör)

Typ GD-B mit FA 60-1 (Zubehör)

## Lagerung von Fässern oder Gebinden

### Ausführung

- Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- verzinkter Gitterrost

### Typ GD-A

- für Innenbereich
- Spritzschutzwände, Sicherungskette


### Typ GD-B

- für Außenbereich
- Spritzschutzwände
- witterungsbeständige GfK-Haube (rot) mit Gasdruckfedern, Zylinderschloss

### Typ GD-C

- für Innenbereich
- Wände und Haube aus Gitter für natürlichen Luftwechsel
- Zylinderschloss

### Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



- Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C (**Typ GD-B**)
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l



- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F/F+
- (**Typ GD-A + GD-C**)
- Flüssigkeiten WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

### Zubehör

- Gebideregale Typ GR
- Fassauflage Typ FA
- steckbare Rollenauflage Typ RA

► Zubehör siehe Seite 83



Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
GD-A	1420 x 800 x 1365	220	175
GD-B	1455 x 830 x 1450	220	198
GD-C	1450 x 815 x 1370	220	184

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt