

# GEFAHRSTOFF-DEPOT TYP GD-E



Für die Lagerung von Containern, Fässern oder Kleingebinden im Innen- und Außenbereich

## Ausführung

- Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost
- allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, auf Wunsch mit zusätzlicher Außenlackierung
- natürlicher Luftwechsel
- 1-flügelige Tür, abschließbar
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Abfüllpumpen oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass eingestellt werden

## Typ GD-E

- aufklappbares Dach, zwei Gasdruckfedern gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen

## Typ GD-E/IBC

- starres Dach



► Zubehör siehe Seite 83




## Zubehör

- verzinkte Gebinderegale Typ GR
- Fassaufgaben Typ FA
- steckbare Rollenaufgaben Typ RA

Typ	max. Anzahl (200-l-Fässer/1000-l-IBC)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg)
GD-E 2	2 / -	1525 x 1250 x 1710	254	230
GD-E 4	4 / -	1525 x 1550 x 1699	243	265
GD-E/IBC	- / 1	1525 x 1550 x 2400	1000	343

## Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

verzinkt