

# GEFAHRSTOFF-DEPOT TYP GD-N



Typ GD-N 2 mit GR-A (Zubehör)



Typ GD-N/R 2

## Lagerung von Fässern und Gebinden im Innen- und Außenbereich

### Ausführung

- Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost
- verzinkte Stahlblechkonstruktion auf Wunsch mit zusätzlicher Außenlackierung
- natürlicher Luftwechsel
- Dach mit Gasdruckfedern
- abschließbar
- Abfüllpumpen oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass eingestellt werden

### Typ GD-N

- zwei Flügeltüren
- Einfahrtaschen für Gabelzinken

### Typ GD-N/R

- abklappbare Vordertür aus Aluminium, als Auffahrrampe

### Zubehör

- verzinkter Gitterrost-Zwischenboden LxB 1385 x 520 mm, 1 Stück bei Typ GD-N 2 und 2 Stück bei Typ GD-N 4
- verzinkte Fassauflagen Typ FA
- steckbare Rollenaufgabe Typ RA
- verzinkte Gebideregale Typ GR



Typ	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg)
GD-N 2	2	1437 x 1015 x 1614	210	236
GD-N 4	4	1437 x 1500 x 1557	220	302
GD-N/R 2	2	1437 x 1015 x 1514	210	224
GD-N/R 4	4	1437 x 1500 x 1457	220	290

### Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- U** Z-38.5-101 DIBt
- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
  - Flüssigkeiten der WGK 1-3
  - max. Dichte 1,9 kg/l

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

verzinkt