

GASFLASCHEN-CONTAINER TYP GFC



Typ GFC mit verzinktem Gitterrostboden + AR + GFW (Zubehör)

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	max. Anzahl (Gasflaschen Ø 250 mm)
GFC	3050 x 1300 x 2250	48 Einzelflaschen oder 2 Paletten mit 12 Flaschen oder 1 Palette mit 12 Flaschen + 24 Einzelflaschen

Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRG 280

Ausführung

- stabile Rahmenkonstruktion
- Dach und Rückwand aus Blech
- abschließbare Flügeltore
- Tore und Seitenwände aus Drahtgitter
- verzinkter Gitterrostboden
- Fußplatten für Bodenbefestigung
- Haltevorrichtung mit Kettensicherung

Zubehör

- Auffahrrampe Typ AR
- Gasflaschenwagen Typ GFW (siehe Seite 102)

Sonderausführungen lieferbar

GASFLASCHEN-DEPOTS TYP GFD



Lagerung von Gasflaschen im Innen- und Außenbereich nach TRG 280

Ausführung

- mit Rückwand, Boden, Zwischenboden
- zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Typ GFD-G

- verzinktes Stahlblech
- geschlossene Ausführung
- mit Zylinderschloss

Typ GFD-L

- verzinktes Stahlblech
- mit natürlicher Belüftung durch gelochte Türen und Seitenwände
- mit Zylinderschloss

Typ GFD-R

- mobil, für wechselnde Bedarfsstellen
- mit 2 schwenkbaren Rohrgriffen und 2 Rädern
- Tür und Wände aus Drahtgitter
- Tür verschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang)

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Anzahl Türen / Ausführung	max. Anzahl (11-kg-Gasflaschen)	Gewicht (kg) lackiert / verzinkt
GFD-L 1	840 x 690 x 1475	1 / gelocht	10	-- / 75
GFD-L 2	1680 x 690 x 1475	2 / gelocht	20	-- / 150
GFD-G 1	840 x 690 x 1475	1 / geschlossen	10	-- / 91
GFD-G 2	1680 x 690 x 1475	2 / geschlossen	20	-- / 182
GFD-R 2	520 x 500 x 1580	1 / Drahtgitter	2	48 / 52
GFD-R 4	860 x 500 x 1580	1 / Drahtgitter	4	62 / 66

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

verzinkt