

# GEFAHRSTOFF-SCHRANK TYP GS



Typ GS-2 mit Zwischenboden (Zubehör)



Typ GS-4

Typ GS-1

## Lagerung von Fässern, Gebinden oder Containern (IBC)

### Ausführung


- Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- verzinkter Gitterrost
- Aufbau als allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem Stahlblech
- abschließbar
- Es können Abfüllpumpen oder Einfülltrichter gemeinsam mit dem Fass eingestellt werden

### Zubehör

- Zwischenboden zur Lagerung von Kleingebinden

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass/1000-l-IBC)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Anzahl Türen	Gewicht lack. (kg)
GS-1	1 / -	840 x 690 x 1930	200	1	125
GS-2	2 / -	1680 x 690 x 1780	200	2	228
GS-3	4 / -	1475 x 1490 x 1800	450	1	349
GS-4	- / 1	1475 x 1490 x 2465	1000	1	426

## Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



- Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

Oberflächen Auffangwannen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt